

Odbiornik GPS (USB)

Instrukcja obsługi

1. Informacje wstępne

UWAGA! Podczas jazdy należy zachować bezwzględną ostrożność! Przestrzegać przepisów ruchu drogowego! Podczas jazdy nie należy dokonywać zmian w ustawieniach odbiornika GPS!

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi.

- a) Odbiornik USB
- b) Instrukcja obsługi
- c) Płyta ze sterownikami
- d) Instrukcja dotycząca ochrony środowiska

2. Instalacja odbiornika

- a) Płyte ze sterownikami CD-ROM należy włożyć do napędu.
- b) Odbiornik GPS należy podłączyć do portu USB w notebooku.
- c) Na monitorze pojawi się asystent wyszukiwania akcesoriów. Następnie należy kliknąć opcję: „Nie tym razem” i kontynuować instalację klikając „Dalej”.
- d) Wybrać opcję: „Zainstaluj oprogramowanie automatycznie” (zalecane). Kliknąć „Dalej”.
- e) Kliknąć „Zakończ”.
- f) Następnie wybrać opcję: „Nie tym razem” i kliknąć „Dalej”.
- g) Wybrać „Zainstaluj oprogramowanie automatycznie”. Kliknąć „Dalej”.
- h) Zamknąć program instalacyjny za pomocą: „Zakończ”.

3. Konfiguracja

Standardowo Odbiornik GPS używa następujących ustawień:

COM-Port: COM3

Szybkość transferu danych: 115200 Baud/sek.

Aby odbiornik GPS mógł się komunikować z notebookiem należy w jego oprogramowaniu stawić odpowiedni port COM oraz szybkość transferu danych. Bliższe informacje można znaleźć w instrukcji Automapy. Port COM można ustawić ręcznie.

- a) Otworzyć menadżera urządzeń.
- b) W łączach COM I LPT wybrać **CP2101 to UART Bridge Controller (COM3)**, a następnie otworzyć opcję właściwości.
- c) Następnie wybrać zakładkę „Ustawienia połączeń”.
- d) Kliknąć na „Rozszerzone”.
- e) Z listy portów należy wybrać odpowiedni port z odpowiednim numerem. Kliknąć OK.

4. Środki ostrożności

Urządzenie używać tylko w suchym miejscu. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych. Nie należy użytkować urządzenia na wolnym powietrzu. Chronić przed upadkiem. Nie otwierać obudowy urządzenia.